

型号: SEG-UF-4020

电泳涂装专用卷式超滤膜元件 ■

产品描述

膜分离层:	聚偏氟乙烯
支撑层:	聚酯
透过液管:	UPVC
挡板:	ABS
弹性密封	乙丙橡胶
结构:	卷式玻璃纤维外观

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	直径	长度	有效膜面积
SEG-UF-4020	3.9(in)(99) (mm)	20(in)(508) (mm)	34(ft²)(3.2)(m²)

可互换产品参考: AMF EDUF-4020; AMT EDUF-4020 对于特殊应用, 请咨询我公司技术人员。

操作条件

① 特殊行业应用请联系我们


最大入口压力:	65 psi (4.4 bar)
推荐入口压力:	44-60 psi (3.0-4.1 bar)
推荐出口压力:	15-40 psi (1.0-2.7 bar)
最高操作温度:	122°F (50°C)
PH值范围(连续运行):	2.0-10.0
PH值范围(短时清洗):	2.0-11.5@50°C, 30min

特殊行业应用请联系我们

设计参数

进料量:	20-24 gpm (76-91 lpm)
产量:	0.5-0.8 gpm (1.9-3.0 lpm)

外形尺寸



型号	A	B	C
	inches (mm)	inches (mm)	inches (mm)
SEG-UF-4020	20.0(508)	3.9(99)	0.62(16)