

型号：SS-ME005-8038

4", 6" 和 8" 微滤膜应用于制药 , 生物 , 食品和乳制品行业■

产品描述

膜化学成份：	聚醚砜 (PES)
孔径：	0.05微米
结构：	卷式卫生级网格外观
	直径： 3.8", 4.3", 6.3", 6.4",7.8" or 8.0"
可选择性：	长度： 33", 38" or 40"
	流道： F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80
	膜元件外观 N=无留尾
	T=有留尾

规格参数

有效膜面积① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	FN/T 流道	GN/T 流道 (46mil)	HN/T 流道 (65mil)	IN/T 流道 (80mil)
SS-ME005-8038	350ft ² (32.5)(m ²)	269ft ² (25.0)(m ²)	204(ft ²)(19.0)(m ²)	167(ft ²)(15.5)(m ²)

我公司提供特殊规格膜元件定制服务

操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力：	14.5-36 psi (1-2.5 bar)
最大操作压力：	50.7 psi (3.5 bar)
运行温度范围：	41-131° F (5-55°C)
最高运行温度：	At pH 6.0-7.5: 150° F (65.6°C)
	At pH 3.5-6.0: 140° F (60°C)
	At pH 2.0-3.5 and 7.5-10.0: 131° F (55°C)
清洗温度范围：	104-122° F (40-50°C)
连续运行pH范围 (25° C)：	2.0-10.0
在线清洗pH范围 (25° C)：	1.8-11.0
单支膜元件设计压降：	F 流道: 5-15 psi (0.3-1.0 bar)
	G 流道: 5-20 psi (0.3-1.4 bar)
	H, I 或 J 流道: 10-20 psi (0.7-1.4 bar)
单支膜壳设计压降 (3支膜串联)	F 流道: 15-45 psi (1.0-3.1 bar)
	G 流道 15-60 psi (1.0-4.1 bar)
	H, I 或 J 流道: 30-60 psi (2.1-4.2 bar)

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸



型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-ME005-8038	38.0 (965)	7.9 (201)	1.138 (28.9)