

型号: SS-NF4-8038

应用于制药,生物,食品和乳制品行业 ■

产品描述

膜化学成份：	聚酰胺
结构：	卷式卫生级网格外观,无挡板
流道网：	F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率(MgSO ₄)	稳定脱盐率(NaCl)
SS-NF4-8038-F	370 ft ²	9500 gpd	98.50%	98.00%
SS-NF4-8038-G	270 ft ²	7000 gpd	98.50%	98.00%
SS-NF4-8038-H	210 ft ²	5300 gpd	98.50%	98.00%
SS-NF4-8038-I	189 ft ²	4800 gpd	98.50%	98.00%


产水量和脱盐率是基于测试条件：
2,000ppm MgSO₄溶液, 110.0psi, 25°C, 15%回收率, pH8.0, 运行30 分钟。产水量测试条件：纯水, 上述测试条件。单支膜元件产水量在 +/- 25%范围内变化。

操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力：	40-200 psi (3.0-14.0 bar)
最大操作压力：	600 psi (41 bar)
运行温度范围：	35-122°F (2-50°C)
清洗温度范围：	104-122°F (40-50°C)
连续运行pH范围 (25°C)：	3.0-9.0
在线清洗pH范围 (25°C)：	2.0-10.5
进水余氯浓度：	0.5 ppm - 1.0 ppm
最大进料流量：	80 GPM (F); 110 GPM(G); 128 GPM (H); 145 GPM(I)
最小浓水量与产水量比值：	5: 1
最大进料 SDI (15分钟)：	5
最大进料浊度：	2 NTU
特殊行业应用请联系我们	

外形尺寸



型号	A	B	C
	inches (mm)	inches (mm)	inches (mm)
SS-NF4-8038	38.0 (965)	7.9 (200)	1.125 (28.6)