

型号: SS-NF8-8038

应用于制药,生物,食品和乳制品行业 ■

产品描述

膜化学成份：	聚酰胺
结构：	卷式卫生级网格外观,无挡板
流道网：	F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil
膜元件外观：	N= 无留尾, T=有留尾

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	脱盐率范围
SS-NF8-8038-F	370 ft²	11500 gpd	60%-85%
SS-NF8-8038-G	270 ft²	8400 gpd	60%-85%
SS-NF8-8038-H	210 ft²	6500 gpd	60%-85%
SS-NF8-8038-I	189 ft²	5900 gpd	60%-85%


脱盐率测试条件：
2,000ppm MgSO₄溶液, 110.0psi, 25°C, 15%回收率, pH8.0, 运行30 分钟。产水量测试条件：纯水, 上述测试条件。单支膜元件产水量在 +/- 25%范围内变化。

操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力：	40-290 psi (3.0-20.0 bar)
最大操作压力：	600 psi (41 bar)
运行温度范围：	35-122°F (2-50°C)
清洗温度范围：	104-122°F (40-50°C)
连续运行pH范围 (25°C)：	3.0-9.0
在线清洗pH范围：	2.0-10.5
进水余氯浓度：	<0.1 ppm
最大进料流量：	80 GPM (F); 110 GPM(G); 128 GPM (H); 145 GPM(I)
最大压降：	13 psi (0.9 bar)
最小浓水量与产水量比值：	5: 1
最大进料 SDI (15分钟)：	5
最大进料浊度：	2NTU

外形尺寸



型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-NF8-8038	38.0 (965)	7.9 (200)	1.125 (28.6)